



寸法表

種類	呼び名	※ 弊社 製造品 ※	寸 法 (mm)								配 筋				参考 重量 (kg)
			b	b <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	L	r	b <sub>2</sub>	縦鉄筋		横鉄筋		
											径又は 呼び名	数量 (本)	径又は 呼び名	数量 (本)	
1種	150	-	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	-	250	40	40	35				90	3	2.6	13		
	240	※	330	50	45	40				100	4	3.2	21		
	300	※	400	55	60	50	10		18	120	3.2	4	4.0	6	34
	360	-	460		65	55				5.0			41		
	450	-	560	60	70	60	20		18	150	4.0	5	D6	5	54
	600	-	740	75	75	65				6	6	D6	6	77	
2種	150	-	210	35	90	80	600	15	75	D6	3	D6	7	25	
	180	-	250	40					4		30				
	240	-	330	50	5	45									
	300	-	400	55	100	85		15	18	100	D6	6	D10	6	54
	360	-	460		7	63									
	450	-	560	60	120	100		20	18	120	D10	6	7	92	
	600	-	740	75	150	130				150			D10	6	D13
許容差			±3	±2		-	±3	-	-						

\*240は両手掛け、300は片手掛けになります。

会 社 名	図 面 名 称	製 図 年 月 日	製 図	照 査
☞ (株)桑原コンクリート工業	U形側溝 ふた 1種 2種			